



# Metall Schutzlack

- für alle eisernen Metalle
- deckt perfekt, tropfgehemmt



**Eigenschaften:**



- **BAUFIX** Metall-Schutzlack ist ein Rein-Alkyd, glänzend und tropfgehemmt
- **BAUFIX** Metall-Schutzlack ist Rostschutz & Lackierung in einem

**Einsatzgebiete innen und außen:**



- **BAUFIX** Metall-Schutzlack für alle rostigen, blanken oder mit Altanstrichen versehenen Eisenmetalle
- Langzeit-Rostschutz
- Keine Grundierung erforderlich

**Verarbeitung:**

- Der Untergrund muss trocken, sauber, fett und salzfrei sein – evtl. **BAUFIX** Profi-Universal-Verdünnung verwenden
- Lösen Rost mit Drahtbürste entfernen
- Auf Altanstrichen Testanstrich durchführen, evtl. Altanstrich entfernen
- Sehr glatte Oberflächen anschleifen (Schleifstaub nicht einatmen, Staubmaske tragen)
- Für optimale Lackhaftung auf Nicht-Eisenmetallen mit Universal-Haftgrundierung vorbehandeln
- **BAUFIX** Metall-Schutzlack ist perfekt zum Streichen und Rollen geeignet

**Hinweise:**

- Für sicheren, lang anhaltenden Rostschutz **BAUFIX** Metall-Schutzlack mindestens zweimal auftragen
- Zweitanstrich nach frühestens 24 Std. Trocknung (bei 20° C, 65 % rel. Luftfeuchte) vornehmen
- Farbangaben und Farbtoneaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

- Zum Streichen empfohlen: Chinaborstenpinsel
- Zum Rollen empfohlen: Schaumstoffrolle oder Mohairrolle
- Pinsel mit **BAUFIX** Profi-Universal-Verdünnung reinigen

**Lieferform:**

- **Blech-Rundgebinde: 1 l**

Farbton	Art.-Nr.
schwarz	0800840301
silbergrau	0800840401
weiß	0800840501

**Verbrauch:**

- 1 l reicht für ca. 13,5 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich
- Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Metall-Schutzlack ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar



- für alle eisernen Metalle
- deckt perfekt, tropfgehemmt



**Entsorgung:**

- Produkt nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen
- Restentleertes (tropffreies) Gebinde ist der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuführen
- Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall
- Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11

**Kennzeichnung:**

- WGK 1 (Selbsteinstufung): wassergefährdend
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i/Lb): 500 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 499 g/l VOC

**Gefahrenhinweise:**

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH208 Enthält Cobaltbis (2-ethylhexanoat); 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Sicherheitshinweise:**

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P302/352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P332/313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen.
- P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.
- Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C13, n-alkane, isoalkane, zyklisch, aromatisch (2–25%); Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert, schwer.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.