



# Shabby Chic Vintage Lack

- zur dekorativen Gestaltung
- ideal für Kommoden, Tische, Hocker, etc. aus Holz
- sehr gute Haftung & Deckkraft
- leicht in der Verarbeitung & leicht schleifbar

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Shabby Chic Vintage Lack ist ein kreideartiger, matter Lack auf Wasserbasis.

## Einsatzgebiete innen und außen:



- **BAUFIX** Shabby Chic Vintage Lack zur dekorativen Gestaltung von Holzoberflächen, wie z. B. Tische, Stühle, Kommoden usw.
- Für innen & außen

## Verarbeitung:

- Vor Gebrauch gut umrühren.
- Die Holzoberfläche muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein.
- Alte und lose Anstriche entfernen.
- Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einer wasserbasierten Holzschutzgrundierung vorbehandeln.
- Nicht unter +7°C verarbeiten.
- 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen.
- Den 2. Anstrich nach Trocknung (ca. 2–4 Std.) durchführen.
- Trocknung: ca. 2–4 Std., abhängig von Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Verdünnung falls erforderlich mit Wasser.

## Hinweise:

- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.
- Für einen optimalen Antik Look empfehlen wir die weitere Behandlung mit **BAUFIX** Shabby Chic Antik Effekt.

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Rolle, Pinsel
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel.

## Lieferform:

- **Blech-Rundgebinde: 0,75 l**

Farbton	Art.-Nr.
altweiß	80840001
antikgrau	80840101
vintage grün	80840201

## Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 125 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich



- zur dekorativen Gestaltung
- ideal für Kommoden, Tische, Hocker, etc. aus Holz
- sehr gute Haftung & Deckkraft
- leicht in der Verarbeitung & leicht schleifbar

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Shabby Chic Vintage Lack ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Entsorgung:**

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben oder Hausmüll entsorgt werden.
- Abfallschlüssel-Nr. AVV 080112

**Inhaltsstoffe:**

- Reinacrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210

**Kennzeichnung:**

- Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC
- GISCODE: BSW20

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.