



Shabby Chic Antik Effekt dunkel

- ideal auf **BAUFIX** Shabby Chic Antik Lack
- schützt vor Verschmutzung
- erleichtert die Reinigung

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Shabby Chic Antik Effekt auf Wasserbasis zur Erstellung individueller, dekorativer Oberflächen im trendigen Antik Look.

Einsatzgebiete innen und außen:



- **BAUFIX** Shabby Chic Antik Effekt zur Überarbeitung von matten Altanstrichen oder mit **BAUFIX** Shabby Chic Antik Lack vorbehandelten Oberflächen.
- Für innen & außen

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch gut umrühren.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- & fettfrei sein.
- Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen und mit **BAUFIX** Shabby Chic Antik Lack vorbehandeln.
- **BAUFIX** Shabby Chic Antik Effekt mit einem Pinsel punktuell auftragen und 1–2 Minuten einwirken lassen.
- Mithilfe eines Baumwolltuches oder Schwamms den Shabby Chic Antik Effekt verteilen und die Oberfläche nach Belieben strukturieren.
- Trocknung nach ca. 4–6 Std; überstreichbar nach ca. 12 Std.
- Nach der Trocknung kann der Antik Effekt durch Anschleifen der Oberfläche verstärkt werden.

Hinweise:

- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit **BAUFIX** Profi Universal Verdünnung.

Lieferform:

- **Blech-Rundgebinde: 0,35 l**

Farbton	Art.-Nr.
hell	80840701

Verbrauch:

- Je nach Bedarf

Lagerung:

- **BAUFIX** Shabby Chic Antik Effekt ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar



BAUFIX

MADE IN GERMANY



- ideal auf **BAUFIX Shabby Chic Antik Lack**
- schützt vor Verschmutzung
- erleichtert die Reinigung

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben oder Hausmüll entsorgt werden.
- Abfallschlüssel-Nr. 080120

Inhaltsstoffe:

- Reinacrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion)
- Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210

Kennzeichnung:

- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC
- GISCODE: BSW20

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.