



Pastell-Color

■ mediterrane Farbakzente



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Pastell-Color ist eine fertig abgetönte, matte Dispersions-Innenfarbe
- **BAUFIX** Pastell-Color besitzt eine Deckfähigkeit der Klasse I DIN EN 13300 bei 6 m²/l und eine Nassabriebbeständigkeit der Klasse III DIN EN 13300
- **BAUFIX** Pastell-Color ist sehr gut deckend und geruchsneutral, emissionsminimiert und sehr ergiebig

Einsatzgebiete innen:



- Für waschbeständige und ästhetische Innenanstriche
- Für Innenputze, Beton, Raufaser, Strukturtapete aus Papier, Gipskarton und Ausbauplatten

Verarbeitung:

- **BAUFIX** Pastell-Color gut umrühren
- Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein
- Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund verfestigen
- **BAUFIX** Pastell-Color ist zum Rollen, Streichen und Spritzen geeignet
- **BAUFIX** Pastell-Color gleichmäßig auftragen
- Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten
- Bei Bedarf einen Grundanstrich mit max. 10 % Wasser verdünnen
- Trocknung: oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4–6 Std.

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät
- Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen

Lieferform:

- **Kunststoff-Rechteckgebinde: 5 l**

Farbton	Art.-Nr.
cappuccino	831905
cremeweiß	831705
graphit	831305
sandbeige	831205

Verbrauch:

- 1 Liter reicht für ca. 6 m² (abhängig vom Untergrund)

Lagerung:

- **BAUFIX** Pastell-Color ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen



■ mediterrane Farbakzente



Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Inhaltsstoffe:

- Flüssiges Gemisch aus Wasser, Füllstoffen, Titandioxid, organischen und anorganischen Pigmenten, Kunststoffdispersion, Hilfsstoffen, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion)
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Beratungsstelle für Isothiazolinonallergiker unter Telefon 06221 34210

Kennzeichnung:

- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC
- Produkt-Code: BSW20



www.blaier-engel.de/uz12a

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.