



# EASY CLEAN STRAPAZIERFARBE

- + Deckkraftklasse 1 Nassabriebklasse 1**
- ideal für Kinder-, Hobby- und Arbeitszimmer
- auch für Flure und Kellerräume
- beste Nassabriebklasse, dadurch sind Flecken leicht zu entfernen
- hochdeckend und dauerelastisch



## Eigenschaften:

- Dauerelastisch
- Alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild
- Farbtöne sind untereinander mischbar

## Einsatzgebiete innen:

- Als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Ideal für Kinder-, Hobby- und Arbeitszimmer sowie Flure und Kellerräume und viele andere Untergründe

## Verarbeitung:

- **BAUFIX** professional Easy Clean Strapazierfarbe gut umrühren
- Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein
- Putzschäden ausbessern
- **BAUFIX** professional Easy Clean Strapazierfarbe gleichmäßig auftragen
- Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C
- Falls erforderlich mit Wasser verdünnen
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab
- Bei Verarbeitung auf ausreichende Belüftung achten
- Trocknung: 2–4 Stunden bei 20°C und 65% relative Luftfeuchte
- Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel oder Rolle
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

## Zusätzliche Hinweise:

- EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EGnr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen

## Verbrauch:

- 1 Liter reicht für 7 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit



- + Deckkraftklasse 1  
Nassabriebklasse 1**
- ideal für Kinder-,  
Hobby- und Arbeits-  
zimmer
- auch für Flure und  
Kellerräume
- beste Nassabrieb-  
klasse, dadurch sind  
Flecken leicht zu  
entfernen
- hochdeckend und  
dauerelastisch



### Hinweise:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen

### Lagerung:

- **BAUFIX** professional Easy Clean Strapazierfarbe ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar.

### Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden

### Deklaration gemäß VdL-RL 01:

- Produkttyp: Dispersionslack
- Bindemittel: wässrige Polyacrylatdispersion
- Pigmente und Füllstoffe: TiO<sub>2</sub>, Eisenoxide, Kreide
- Lösemittel/Verdünnungsmittel/Weichmacher: Glykole, Wasser
- Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiermittel, Antischaummittel
- MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1)
- Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 06221 34210
- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l
- Dieses Produkt enthält <30 g/l VOC
- WGK: 1
- GISCODE: BSW20



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.