



Metallicfarbe

- **In fünf Farben erhältlich**
- **Hochwertige Dekorationsfarbe auf Dispersionsbasis**
- **Zur Wandgestaltung und für Möbelstücke**
- **Für Mauerwerk, Beton, Putz, Tapeten, Holz, etc.**



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Metallicfarbe ist eine hochwertige Dekorationsfarbe für Wände und Decken im Innenbereich
- Dekorative Metalloptik
- Einfach zu verarbeiten
- Gebrauchsfertig nach dem Aufrühren
- Nur eine Schicht notwendig

Einsatzgebiete:

- Für Mauerwerk, Beton, Putz, Tapeten, Holz, etc.

Verarbeitung:

- Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein
- Altanstriche sind durch Abschleifen restlos zu entfernen
- Schleifstaub nicht einatmen, Staubmaske tragen
- Mit Spachtelmasse eventuelle Unebenheiten ausgleichen, bevor **BAUFIX** Metallicfarbe aufgetragen wird
- **BAUFIX** Metallicfarbe ist perfekt zum Streichen und Rollen geeignet

Hinweise:

- Für ein sicheres, lang anhaltendes und deckendes Oberflächenbild empfehlen wir **BAUFIX** Metallicfarbe mindestens zweimal aufzutragen
- **BAUFIX** Metallicfarbe vor dem Gebrauch gut aufrühren
- Oberflächentrocken nach 4–6 Stunden, überstreichbar nach 12 Stunden (bei 20° C, 65 % rel. Luftfeuchte)
- Nicht für den Unterwasserbereich geeignet
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Auftrag mit Pinsel oder Rolle
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen

Lieferform:

- **Kunststoff-Rechteckgebinde, 1 l**

Farbe	Art.-Nr.
Gold	81807001
Roségold	81807101
Silber	81807201
Kupfer	81807401
Platin	81807301

Verbrauch:

- 1 l reicht für ca. 7–10 m² bei einmaligem Anstrich (genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln)

Lagerung:

- **BAUFIX** Metallicfarbe ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar



- **In fünf Farben erhältlich**
- **Hochwertige Dekorationsfarbe auf Dispersionsbasis**
- **Zur Wandgestaltung und für Möbelstücke**
- **Für Mauerwerk, Beton, Putz, Tapeten, Holz, etc.**



Sicherheitshinweise:

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung:

- Produkt nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen
- Restentleertes (tropffreies) Gebinde ist der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuführen
- Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall
- Abfallschlüssel-Nr. 15 01 02

Kennzeichnung:

- WGK 1 (Selbsteinstufung)
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 29 g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.