




WANDFARBE

Farbakzente

**IN SECHS FARBEN
ERHÄLTlich**

**EDLE HIGHLIGHTS
IN AKTUELLEN
TRENDFARBTÖNEN**



EIGENSCHAFTEN



- Atmungsaktiv und hochdeckend
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 und eine Deckfähigkeit Klasse 2 bei einer Reichweite von 7 m² pro Liter
- Tropf- und spritzgehemmt und wasserverdünnbar

EINSATZGEBIETE INNEN

- Dispersionsfarbe für Wände und Decken im Innenbereich, für alle Wohnbereiche, schafft eine angenehme Raum-atmosphäre, garantiert hohe Qualität
- Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis

VERARBEITUNG

- Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein, lose Teile entfernen
- Leimfarben und kreichende Untergründe abwaschen
- Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund verfestigen
- Voranstrich mit max. 10% Wasser verdünnen, Deckanstrich unverdünnt
- Zum Rollen, Streichen oder Airless Spritzen geeignet
- Langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten
- Nicht unter +5 °C verarbeiten
- Nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

HINWEISE

- Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen
- Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten

ARBEITSGERÄTE UND REINIGUNG

- Pinsel, Farbrolle, Spritzgerät
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger

LIEFERFORM

- Kunststoff-Rundgebinde, 2,5 l

Farbton	Art.-Nr.
Agavengrün	80843803
Horizontblau	80843903
Kristallrosa	80844103
Pergamentgelb	80844203
Kaschmirbraun	80844003
Platingrau	80844303

VERBRAUCH

- 1 Liter reicht für ca. 7 m² (abhängig vom Untergrund)



**IN SECHS FARBEN
ERHÄLTlich**

**EDLE HIGHLIGHTS
IN AKTUELLEN
TRENDFARB TÖNEN**



LAGERUNG

- Im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen halten, aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern

ENTSORGUNG

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

INHALTSSTOFFE

- Bindemittel (organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon).
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Telefon-Nr. 06221 34210

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.