

BAUFIX 
MADE IN GERMANY



Express Peinture couvrante

- L'extérieur et l'intérieur
- Pour le bois et la maçonnerie
- Résistante aux intempéries
- Couvrante

Propriétés :



- La Peinture couvrante **BAUFIX** se distingue par une résistance élevée aux intempéries, elle est élastique et très couvrante

Applications à l'intérieur :



- Peinture couvrante **BAUFIX** convient pour les jouets en bois, les habillages en bois, le mobilier (chaises, tables, etc.), les plinthes, les plafonds en lambris, etc.


Applications à l'extérieur :



- Peinture couvrante **BAUFIX** pour les habillages en bois, les charpentes, les maisons en bois, les bardeaux et clôtures
- Peinture couvrante **BAUFIX** pour tuiles, béton, enduits, maçonnerie et plaques de fibrociment sans amiante et gouttières en zinc

Application :

- Traiter préalablement le bois non traité fraîchement coupé situé en extérieur avec un produit de protection du bois (Utiliser le produit de protection du bois avec précaution. Veiller à toujours lire l'étiquette et les indications concernant le produit avant utilisation.) (pour la teinte blanche, il faut appliquer une couche intermédiaire, c'est-à-dire une couche de fond isolante pour éviter la formation de taches par les composants du bois)
- La surface du bois doit être propre, sèche et portante
- Eliminer les anciennes peintures écaillées, bien mélanger avant utilisation, étaler rapidement au pinceau ou au rouleau
- Appliquer 2 couches en ponçant légèrement entre les deux
- Appliquer la 2ème couche après séchage (env. 2 à 4 heures)
- Séchage : 2 à 4 heures avec une température de 20°C et une humidité relative de l'air de 65 %
- Le processus de séchage est plus long si la température est basse et l'humidité de l'air élevée
- Diluer si nécessaire avec de l'eau (max. 10 %)



- L'extérieur et l'intérieur
- Pour le bois et la maçonnerie
- Résistante aux intempéries
- Couvrante

Remarques :

- Ne convient ni pour les surfaces soumises au piétinement ni pour les planchers en bois
- Les tôles en zinc neuves doivent être nettoyées avec un diluant universel
- La teinte correspondant à l'échantillon apparaît seulement après séchage
- Il faut protéger la couche fraîche contre la pluie pendant au moins 4 heures
- Ne pas appliquer sur le bois imprégné de sel de bore
- Ne pas appliquer sous les rayons directs du soleil ni à une température < 5°C ou > 25°C
- Bien refermer les pots entamés
- Les teintes mentionnées et les impressions de teintes sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont possibles selon le support et la technique d'impression. La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche dans le bidon

Outils et nettoyage :

- Rouleau, pinceau
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau savonneuse (produit vaisselle)
- Jeter les résidus de nettoyage conformément à la réglementation

Conditionnement :

- Bidon rond en plastique : 2,5 l

Teinte :	Réf. :
blanc	0800876103
gris foncé	0800876803
brun noisette	0800876203
sable	0800877803
gris clair	0800876903
vert	0800876303

Consommation :

- Selon le support env. 100 ml/m² par couche

Stockage :

- La Peinture couvrante **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Consignes de sécurité :


- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Code EURAL des déchets AVV 080120

Déclaration selon VDL-RL 01 (2013) :

- Type de produit : Peinture de dispersion



BAUFIX 
MADE IN GERMANY



- **L'extérieur et l'intérieur**
- **Pour le bois et la maçonnerie**
- **Résistante aux intempéries**
- **Couvrante**

Composition :

- Liant : dispersant au polyacrylate aqueux
- Pigments et charges : Oxyde de fer TiO₂, craie
- Solvant/diluant/plastifiant : glycol, eau
- Additifs : agent tensioactif, épaississant/dispersant, anti-mousse, MIT (méthylisothiazolinone) et CMIT/MIT (chloroisothiazolinone/méthylisothiazolinone)
- N° de tél. du bureau de renseignements pour les allergies à l'isothiazolinone : N° centre antipoison (voir encart)

Marquage :

- Contient de la BIT (benzothiazolinone). Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/d) : 130 g/l
- Ce produit contient au maximum 30 g/l COV
- Code GIS : BSW 20



Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.