



- ▶ **Lieferbar in vier verschiedenen Farbönen**
- ▶ **Wieder ablösbar**
- ▶ **Schützt vor Kratzern und Schmutz**
- ▶ **Hochwertige Beschichtung für alle lackierten Autoteile**

SPRÜHFOLIE MATT

EIGENSCHAFTEN:



- Legt sich wie ein Film auf den besprühten Gegenstand und lässt sich später wie ein Klebefilm abziehen
- Schützt vor Kratzern und Schmutz
- Das besprühte Material wird nicht beschädigt und behält seine Eigenschaften
- Wasserfest und isolierend
- Der Gegenstand erhält einen besonderen Soft-Touch-Effekt und Griffigkeit

EINSATZGEBIETE:

- Eignet sich für jedes Material, ausgenommen Polystyrol
- Ideal für Autos, Autoteile wie Felgen oder Spiegel, Motorräder und Fahrräder
- Auch für Teile im Fahrzeuginneren oder Armaturenbretter

VERARBEITUNG:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein
- Die nicht zu besprühenden Teile abdecken
- Anwendung erfolgt im Freien, geschützt vor Windzug
- Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und dünn ein Probestück besprühen, Sprühentfernung 25–30 cm
- Nach 10 Minuten die zweite Schicht dünn aufsprühen und ebenfalls so die dritte Schicht
- Nach Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil zur Reinigung leer sprühen
- Trocknungszeiten bei 20°C: Staubtrocken nach 5–10 Min., klebfrei nach 30–60 Min., ausgehärtet nach 24 Std.
- Die Lackschicht kann zu jeder Zeit wieder abgezogen werden ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Für ein besseres Ablösen empfiehlt sich ein Auftrag von bis zu 3 Schichten

ARBEITSGERÄTE UND REINIGUNG:

- Evtl. verschmutzte Gegenstände mit Nitro-Cellulose-Verdünnung reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

LIEFERFORM:

- **Aerosol, 400 ml**

Farbton	Art.-Nr.
Grau	0881819201
Grün	0881819901
Rot	0881819401
Anthrazit	0881820001



BAUFIX^{CAR}



- ▶ Lieferbar in vier verschiedenen Farbtönen
- ▶ Wieder ablösbar
- ▶ Schützt vor Kratzern und Schmutz
- ▶ Hochwertige Beschichtung für alle lackierten Autoteile

VERBRAUCH:

- Genauen Verbrauch durch Probefläche am Objekt ermitteln

LAGERUNG:

- Im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern

ENTSORGUNG:

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen
 - Abfallschlüssel-Nr.: 160504
-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.