



Teak Pflegeöl

- verstärkt die natürliche Holzfarbe
- für Teak- & Harthölzer

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl ist ein geruchsmildes Öl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Hartholz-Gartenmöbeln

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl farblos nur für innen bzw. überdachte Außenbereiche verwenden
- Für Tische, Stühle, Bänke und Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind – alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden

Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl ist für alte und neue Teak-Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke und andere Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind – alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden
- Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist, **BAUFIX** Teak-Pflegeöl farblos mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch gut schütteln
- Vor der Behandlung sollten die Möbel gereinigt werden und vollständig trocken sein
- Tragen Sie **BAUFIX** Teak-Pflegeöl dann mit einem weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auf
- Nach vollständiger Trocknung Vorgang nochmals wiederholen
- Überschüssiges Material mit weichem Tuch oder Pinsel entfernen
- Benetzte Textilien (z.B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher in feuerfesten Abfall behältern sammeln und entsorgen
- Bei der Verarbeitung in Innenräumen für gute Belüftung sorgen
- Nicht zusammen mit Nahrungs- und Futtermitteln lagern
- Trocknung: staubtrocken nach ca. 6 Std. und überstreichbar nach ca. 24 Std.

Hinweise:

- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden

Lieferform:

- Aerosol, 400 ml

Farbton	Art.-Nr.
farblos	0800831401
palisander	0800831601
teak	0800831501

Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 200 ml/m²

Lagerung:

- **BAUFIX** Teak-Pflegeöl ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern



BAUFIX 
MADE IN GERMANY



- verstärkt die natürliche Holzfarbe
- für Teak- & Harthölzer

Achtung:

- Behälter steht unter Druck.
- Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen (z.B. im Auto).
- Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
- Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Gefahrenhinweise:

- R 38 Reizt die Haut.
- R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsratschläge:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- S 23 Aerosol nicht einatmen.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgung:

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen
- Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen

Kennzeichnung:

- WGK: 2 (gemäß Anhang 4 VwVwS)
- GefStoffV: Xi Reizend, F+ Hochentzündlich, N Umweltgefährlich
- ADR: Klasse 2, UN 1950

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.