

Express Deckfarbe

- außen und innen
- für Holz & Mauerwerk
- witterungsfest
- deckend



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Express Deckfarbe zeichnet sich durch eine hohe Wetterbeständigkeit aus, ist elastisch und hochdeckend

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Express Deckfarbe für Holz-Kinderspielzeug, Holzverkleidungen, Möbel (Stühle, Tische usw.), Fußleisten, Profilholzdecken usw.


Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Express Deckfarbe für Holzverkleidungen, Fachwerk, Holzhäuser, Schindeln und Zäune
- **BAUFIX** Express Deckfarbe für Dachziegel, Beton, Putz, Mauerwerk und asbestfreie Faserzementplatten sowie Zinkdachrinnen

Verarbeitung:

- Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) vorbehandeln (im Farbton weiß ist ein Zwischenanstrich mit Holz-Isoliergrund erforderlich, um Fleckenbildung durch Holzinhaltsstoffe zu vermeiden)
- Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Alte und lose Anstriche entfernen, vor Gebrauch gut umrühren, zügig Streichen oder Rollen
- 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen
- Den 2. Anstrich nach Trocknung (ca. 2–4 Std.) durchführen
- Trocknung: 2–4 Std. bei 20°C und 65% relative Luftfeuchte
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen
- Verdünnung falls erforderlich mit Wasser (max. 10%)



- außen und innen
- für Holz & Mauerwerk
- witterungsfest
- deckend



Hinweise:

- Nicht für begangene Flächen und Holzfußböden geeignet
- Neue Zinkbleche sind mit **BAUFIX** Universal-Verdünnung zu reinigen
- Erst beim Trocknen entsteht der mustergerechte Farbton
- Die frische Beschichtung ist mindestens 4 Std. vor Regen zu schützen
- Nicht auf borsalzimprägniertem Holz anwenden
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und unter 5°C oder über 25°C verarbeiten
- Angebrochene Gebinde gut verschließen
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Rolle, Pinsel
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- **Kunststoff-Rundgebinde: 2,5 l**

Farbton	Art.-Nr.
weiß	0800876103
skandinavisch rot	0800876103
dunkelgrau	0800876803
nussbraun	0800876203

Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 100 ml/m² je Anstrich

Lagerung:

- **BAUFIX** Express Deckfarbe ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120