



Multi-Öl

- alles gleitet
schneller & leichter
- Schmiermittel,
Rostlöser &
Kontaktspray
- silikonfrei



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Multi-Öl ist ein dünnflüssiges Ölspray für die Schmierung und Wartung von Metallteilen
- **BAUFIX** Multi-Öl ist silikonfrei

Einsatzgebiete innen und außen:



- **BAUFIX** Multi-Öl findet Anwendung im Kfz-Bereich, Maschinenbau, Hobbybereich und im Haushalt
- Dringt in Gewinde ein und schmiert Scharniere, Rollen, Federn, Wasserhähne, Fenster- & Türgriffe, Bürodrehstühle, etc.
- **BAUFIX** Multi-Öl verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen z.B. an Elektrokontakten, Autozündungen, Werkzeugen, Motorrädern und Außenbordmotoren
- Dringt tief ein, lockert verrostete, korrodierte und festgefressene Muttern, Schrauben, Schalter, Kabel und sonstige Verschlüsse
- Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion an Fahrrädern, Kinderwagen, Motorrädern, Außenbordmotoren, Werkzeugen und Chromteilen
- Löst und schmiert verklemmte Türschlösser, Schalter, Scharniere, Reißverschlüsse, Nähmaschinen, Kabel und Kopplungen

Verarbeitung:

- Dose vor Gebrauch schütteln
- Sprüh-Röhrchen aus dem Deckel nehmen und in den Sprühkopf einsetzen
- Entfernen Sie evtl. vorhandenen Schmutz
- Flächen reinigen, **BAUFIX** Multi-Öl aufsprühen, einwirken lassen. Schmutz abwischen. Produkt nochmals aufsprühen und nicht mehr entfernen
- Für optimalen Schutz Anwendung regelmäßig wiederholen



BAUFIX

MADE IN GERMANY



- alles gleitet schneller & leichter
- Schmiermittel, Rostlöser & Kontaktspray
- silikonfrei



Lieferform:	■ Aerosol, 300 ml
	Art.-Nr. 832302
Verbrauch:	■ Genauen Verbrauch durch Probefläche am Objekt ermitteln
Lagerung:	■ BAUFIX Multi-Öl ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
Sicherheitshinweise:	■ Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
	■ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
	■ Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
	■ Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
	■ Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
	■ Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
Entsorgung:	■ Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
	■ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
Kennzeichnung:	■ WGK 1: schwach wassergefährdend

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.