



Magnetfarbe

- erzeugt haftstarke Oberflächen für Magnete
- für Haushalt, Werkstatt, Büro etc.
- keine Abschirmwirkung (Telefon, Computer etc.)
- auch für Wände & Türen geeignet

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Magnetfarbe erzeugt eine haftstarke Oberfläche für Magnete. Je nach Schichtdicke können Magnete unterschiedlicher Haftstärken angebracht werden
- Beschichtungsmaterial auf Lösemittelbasis
- Schnell, einfach & kreativ
- **BAUFIX** Magnetfarbe lässt sich mit jeder gewünschten Farbe überstreichen bzw. mit einer dünnen Tapete tapezieren
- **BAUFIX** Magnetfarbe ist leicht zu verarbeiten und schnell trocknend

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Magnetfarbe zur Herstellung magnetisch haftender Oberflächen im Innenbereich auf Wänden, Türen usw.
- **BAUFIX** Magnetfarbe für lackierbare, nicht zu stark saugende Untergründe wie Holz, Putz und vielem mehr (jedoch haften die Magnete nicht so intensiv wie auf reinem Eisenmetall, wie z.B. von Kühlschränktüren, Dunstabzugshauben etc.)
- Besonders gut haftende Magnete sind u. a. Neodym-Magneten

Verarbeitung:

- Der Untergrund sollte möglichst glatt, tragfähig, trocken, nicht zu saugfähig, frei von losen Bestandteilen, Ölen, Fetten bzw. weiteren Trennmittel sein
- Stark saugende Untergründe mit **BAUFIX** Hydro-Tiefgrund behandeln, MDF Platten ggf. grundieren
- Holz ist ggf. mit Imprägniergrund, Kunststoff mit speziellem Kunststoffgrund vorzubehandeln
- **BAUFIX** Magnetfarbe vor Gebrauch gut aufrühren
- Ideale Verarbeitungsergebnisse und Trocknungszeiten erhält man bei Zimmertemperatur
- In der Regel sind 2 bis 3 Anstriche mit der Rolle erforderlich, bei unzureichender Haftung von schwachen Magneten wäre ein 4. Anstrich möglich (Prüfung nach Trocknung des letzten Anstriches mittels handelsüblichen Magneten/Magnetfolie)
- Nach jedem Anstrich ist eine Trockenzeit von mind. 2 Std. je nach Applikationsstärke einzuhalten
- Gründliches Ausrollen oder Glattstreichen bei der letzten Schicht erzeugt eine gleichmäßigere Oberfläche
- Nach mind. 24 Std. Trocknung kann die Beschichtung mit handelsüblicher Farbe überlackiert bzw. mit dünner Tapete tapeziert werden, die Haftwirkung von Magneten kann hierbei jedoch reduziert werden

Hinweise:

- Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5°C und über +30°C lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung unbedingt schützen
- Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten
- Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen





- erzeugt haftstarke Oberflächen für Magnete
- für Haushalt, Werkstatt, Büro etc.
- keine Abschirmwirkung (Telefon, Computer etc.)
- auch für Wände & Türen geeignet



Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel oder Rolle
- Geräte und Werkzeuge sollten nach Beendigung der Arbeiten umgehend mit Verdünnung gereinigt werden

Lieferform:

- Blech-Rundgebinde, 0,75l

Farbton	Art.-Nr.
grau	080868001

Verbrauch:

- Ca. 135–200 ml/m²/Schicht
- Die vorgegebenen Werte beruhen auf Praxiserfahrungen, sie können nach oben und unten schwanken, da sie von der Oberflächenstruktur, Rauigkeit, Bauteilgeometrie, verwendetem Applikationsmittel, Saugfähigkeit des Untergrundes etc. abhängig sind

Lagerung:

- **BAUFIX** Magnetlack seidenglänzend ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P 103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P 210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P 501 Inhalt / Behälter an die Firmen zuführen, die entsprechende Berechtigungen besitzen.
- Das Produkt enthält Schweres hydroentschwefeltes Benzin (Erdöl)

Entsorgung

- Produkt nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden
- Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben
- Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12

Kennzeichnung:

- Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i/SB): 500 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 499 g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.