



Maler-Raumweiß

- perfekte Deckkraft
- perfekt zu verarbeiten
- perfektes Raumklima
- atmungsaktiv und hochdeckend

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Maler-Raumweiß ist atmungsaktiv und hochdeckend
- **BAUFIX** Maler-Raumweiß besitzt die Nassabriebbeständigkeit Klasse III DIN EN 13300 und eine Deckfähigkeit Klasse II DIN EN 13300 bei 7 m² pro Liter
- **BAUFIX** Maler-Raumweiß ist matt mit einem hohen Weißgrad
- Leicht zu verarbeiten, wasserdampfdurchlässig, hohes Deckvermögen

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Maler-Raumweiß ist eine Dispersionsfarbe für Wände und Decken im Innenbereich, für alle Wohnbereiche. Schafft eine angenehme Raumatmosphäre, garantiert hohe Qualität
- Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis

Verarbeitung:

- Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein, lose Teile entfernen
- Leimfarben und kreidende Untergründe abwaschen
- Sandende und saugende Untergründe mit Grundierung verfestigen
- Voranstrich mit max. 10% Wasser verdünnen
- Deckanstrich unverdünnt
- Vor Gebrauch stets gut aufrühren
- **BAUFIX** Maler-Raumweiß ist zum Rollen, Streichen oder Airless Spritzen geeignet
- **BAUFIX** Maler-Raumweiß langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten
- Nicht unter + 5°C verarbeiten
- Mit Voll- und Abtönfarben in jedem Verhältnis mischbar (wir empfehlen unsere **BAUFIX** Vollton- & Abtönfarbe)
- Nach ca. 2–3 Std. oberflächentrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Hinweise:

- Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen
- Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Streichbürste, Pinsel, Flächenstreicher, Farbroller, Airless-Spritzpistole
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger





BAUFIX

MADE IN GERMANY



- perfekte Deckkraft
- perfekt zu verarbeiten
- perfektes Raumklima
- atmungsaktiv und hochdeckend

**Lieferform:**

- Kunststoff-Ovalgebinde: 11 l

Farbton**Art.-Nr.**

weiß

0800828511

Verbrauch:

- 1 l reicht für 7 m² (abhängig vom Untergrund)

Lagerung:

- **BAUFIX** Maler-Raumweiß ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen halten, aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eingetrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Zusammensetzung:

- Bindemittel (Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierung (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion)
- Beratungsstelle für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 06221 34210

Kennzeichnung:

- Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benz-isothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010)
- Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC
- Produkt-Code: BSW 20



Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.