



Naturweiß

- hochdeckend, Deckfähigkeit Klasse 1
- frei von Reiz- & Konservierungsstoffen, Lösemitteln & Weichmachern
- ideal für Allergiker
- geruchsarm, für innen

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Naturweiß ist eine hoch atmungsaktive Wand- und Deckenfarbe auf mineralischer Basis
- Hoch diffusionsfähig, frei von Konservierungs- und Lösemitteln und daher besonders für allergikerfreundliche Anstriche geeignet
- Hoch atmungsaktiv – beugt Schimmelbildung vor
- Extra haftstark durch „Verkieselung“ auf mineralischem Untergrund
- Gute Deckkraft
- Einfach zu streichen
- Gutes Streichergebnis
- Reinigungsfähig

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Naturweiß für Neu- und Renovierungsanstriche für bestehende Anstriche auf Silikat- und Dispersionsbasis und mineralische Untergründe
- Ideal für sensible Räume, wie Kinder- und Schlafzimmer
- **BAUFIX** Naturweiß für ungestrichene mineralische Untergründe (z. B. Putz, Zement, Kalksandstein), feste und ausblührefreie Natursteine

Verarbeitung:

- Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab; Fenster- und Türrahmen, insbesondere Glasflächen müssen mit Malerkrepp abgeklebt werden
- Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein
- Stark saugende Untergründe zunächst vorbehandeln
- Test: Verfärbt sich der Untergrund beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung mit einem Silikatgrund notwendig
- Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreadende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden
- **BAUFIX** Naturweiß ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden
- Sie kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden
- Streichen Sie zuerst die Decke, dann die Wände
- Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg
- Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten
- **BAUFIX** Naturweiß ist nach ca. 8 Std. überstreichbar

Hinweis:

- In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Deckenbürste, Flächenstreicher, Lackierpinsel, Farbroller, Airless-Spritzgerät
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen





- hochdeckend, Deckfähigkeit Klasse 1
- frei von Reiz- & Konservierungsstoffen, Lösemitteln & Weichmachern
- ideal für Allergiker
- geruchsarm, für innen



| Lieferform: | ■ Kunststoff-Ovalgebinde: 10 l | | | | |
|-----------------------------|---|---------|----------|------|--------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbton</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß</td> <td>874810</td> </tr> </tbody> </table> | Farbton | Art.-Nr. | weiß | 874810 |
| Farbton | Art.-Nr. | | | | |
| weiß | 874810 | | | | |
| Verbrauch: | ■ 10 Liter reichen für ca. 70 m ² (bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund) | | | | |
| Lagerung: | ■ BAUFIX Naturweiß ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar | | | | |
| Sicherheitshinweise: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Darf nicht in Hände von Kindern gelangen ■ Dampf/Aerosol nicht einatmen ■ Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden ■ Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden ■ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen ■ Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen ■ Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen | | | | |
| Entsorgung: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen ■ Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben ■ Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben ■ Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden ■ AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112 | | | | |
| Zusammensetzung: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt enthält Bindemittel (Wasserglas, Acrylat-Dispersion), Pigmente (Titandioxid), Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe) ■ Beratung für Allergiker unter Tel. 06221 34210 | | | | |
| Kennzeichnung: | <ul style="list-style-type: none"> ■ WGK: 1 ■ VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l ■ Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC ■ Produktcode: BSW20 | | | | |



Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.